

別紙3 特記仕様書

1) デスクトップ PC 仕様

CPU	インテル Core Ultra 7 265 (20 コア、20 スレッド) 以上
CPU 冷却	空冷 125W 以上
メモリ	DDR5, 4800 MT/s 64GB 以上
内蔵 SSD	TLC with DRAM PCIe Gen4 対応 1TB 以上
GPU	NVIDIA RTX 2000 ADA, 16 GB GDDR6, 4 mDP to DP アダプター
LAN	10/100/1000 Mbps 対応 RJ45 1 ポート内蔵
USB	USB Type-A 480Mbps 転送×3 (リア)、USB Type-A 10Gbps 転送×6 (フロント×4、リア×2)、USB Type-C 20Gbps 転送×2 (フロント)
ドライブ	DVD ライター
OS	Windows 11 Pro
ソフトウェア認証	Autodesk・SOLIDWORKS 等の ISV 認証があること
セキュリティ①	BIOS への攻撃・改ざんによって BIOS が不正な状態であることが検知されたら自動的に正常な状態に回復する機能を有していること
セキュリティ②	ディープラーニング AI により、未知のマルウェアをリアルタイムで保護する機能を有していること
セキュリティ③	MBR/GPT の保護復旧機能を有すること
付属品	日本語有線キーボード、有線光学式マウス
本体寸法	高さ 426mm、幅 175mm、奥行き 388mm 以下であること
その他	重量 9kg 以下のタワー型であること
保守	休日修理付 翌日対応 5 年

2) デスクトップ PC モニター仕様

液晶	アンチグレア 23.8 インチ以上
解像度	1920×1080 対応
視野角	水平垂直共に 178° 以上
輝度	250 cd/m2 以上
応答速度	5ms 以下
入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI 各 1 ポートを有すること
出力端子	USB Type-C 1 ポートを有すること
USB ハブ	Type-A x 3 ポート・Type-C x 1 ポート以上内蔵
LAN	10/100/1000 Mbps 対応 RJ45 1 ポート内蔵
スピーカー	1.0W+1.0W 以上内蔵
昇降機能	190mm 以上
チルト機能	上 35° / 下 5° 対応
縦回転	右回り 90° / 左回り 90° 対応